PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BLEU’DUR

Peinture à tableaux et tables de ping-pong

- Mat antireflet
- Transforme murs et portes en tableaux

Teinte
Bleu rivage.

Aspect du feuil sec
Mat tendu

Pouvoir couvrant
14 m² au litre.

Séchage
À 15/20° C et humidité ≤ 70 %.
Hors poussière : 1 h.
Sec au toucher : 4 h.
2ème couche : 12 h
Mise en service : 3 jours.

Composition
Liant : alkyde uréthane.
Pigments organiques stables.
Solvant : white-spirit.

Nettoyage du matériel
White spirit ou diluant universel.

Principales caractéristiques
. Favoriser l’écriture à la craie et son effacement.
. Excellente résistance aux frottements et rayures.
. Aspect mat antireflet.
. Conforme à la norme jouet, relative à la sécurité des enfants.
. Application sur tous supports : plâtre, plaques de plâtre, bois, fer…
. Intérieur / extérieur.
. Diluant : white-spirit.

COV
Valeur limite UE de ce produit (cat. A/i) 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 475 g/l de COV.

Conditionnement / Gencod

0.25 L	0.5 L
3031520080927	3031520080118

Définition et usages

La peinture à tableaux Bleu Rivage de JULIEN transforme **murs et portes en tableaux d’écoliers**. Elle est spécialement conçue pour **favoriser l’écriture à la craie et son effacement d’un coup d’éponge, sans laisser de trace sur le support.**
Le film obtenu est lisse, non glissant, d’un aspect mat antireflet et résiste aux frottements et rayures. Cette peinture permet ainsi de créer un tableau pour les enfants au dos d’une porte, un pense-bête sur le mur d’une cuisine… Une fois sèche, cette peinture est sans danger pour les enfants : **elle est conforme à la norme jouet EN-71-3, relative à la protection des enfants.**
Elle a été formulée pour une application sur tous supports : plâtre, plaques de plâtre, bois, fer… tant en intérieur qu’en extérieur. Elle s’adapte parfaitement à la restauration des tables de ping-pong.

Préparation des fonds

Les surfaces à peindre doivent être en bon état, lisses, propres et sèches.
. Murs bruts : poncer minutieusement à l’aide de papier abrasif. Dans le cas de fonds poreux comme le plâtre, les plaques de plâtre, il est conseillé d’appliquer au préalable une sous-couche appropriée (notre Sous-Couche J4 par exemple).
. Murs déjà peints : poncer à l’aide de papier abrasif. Bien dépoussiérer le support.
. Bois ou fer : appliquer au préalable une sous-couche appropriée (respectivement notre Sous-Couche J4 ou notre Sous-Couche J5 par exemple).

Mode d’emploi

Produit prêt à l’emploi. Bien remuer avant utilisation. Appliquer à la brosse, au pinceau ou au rouleau laqueur.
Appliquer 2 couches pour assurer une meilleure résistance au nettoyage (diluer la 1ère couche jusqu’à 5 % de white-spirit).
Il est possible d’appliquer la Peinture à tableaux sur la Peinture « magnétique » de JULIEN, pour pouvoir aussi afficher des documents avec des aimants.
. Afin de permettre le séchage et le durcissement complets de la peinture, il est conseillé d’attendre 3 jours après sont application pour écrire à la craie.
. La craie s’efface à l’aide d’une éponge humide.

Janvier 2008 – PC6



ICI Paints Déco France . Centre d’Affaires Objectif
2, rue Louis Armand . 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : (33) 01 46 88 32 35 . infoconso@cepjulien.fr
Guide gratuit sur demande